



TP-LINK OMADA EAP115 ACCESS POINT INDOOR WIFI N300 PER RETI AZIENDALI AD ALTA DENSITÀ



TP-Link Omada EAP115 è un access point indoor WiFi N300 progettato per offrire connessioni wireless rapide, stabili e affidabili in ambienti ad alta densità di utenti, come uffici, scuole e negozi. Con velocità combinate fino a 300 Mbps in 2.4 Ghz. Questo dispositivo si integra perfettamente con l’ecosistema Omada SDN, consentendo una gestione centralizzata in cloud per un controllo semplice e flessibile della rete. Grazie al design a montaggio a soffitto o a parete, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, mantenendo un’estetica discreta. Supporta l’alimentazione PoE, semplificando l’installazione e riducendo i costi. Il TP-Link Omada EAP115 è la scelta ideale per implementare reti aziendali moderne, affidabili e scalabili.

Riferimento: EAP115

Marca: OMADA

EAN: 6935364096939



SCEGLI PROFESSIONISTA

 **ACCEDI E SCOPRI IL PREZZO**

zendesk chat

Clicca qui per chattare con noi

Digita il messaggio qui

x

FUORI TUTTO

FUORI TUTTO!
Approfitta della imperdibile offerte del nostro outlet
[Scopri la promo >>](#)



DESCRIZIONE



DETTAGLI PRODOTTO



SCHEDA TECNICA



ULTERIORI DETTAGLI



DOWNLOAD

Wireless professionale
affidabile e scalabile

Access Point Wireless N 300Mbps

Omada
EAP115



N300 ACCESS POINT INDOOR DA SOFFITTO E A PARETE DUAL-BAND Wi-Fi - TPLINK OMADA

Access Point Wi-Fi Dual-Band N300 con montaggio a soffitto e parete, dotato di 1 x porta Fast Ethernet (RJ-45). Offre velocità di 300 Mbps in 2.4 GHz. Supporta alimentazione tramite PoE 802.3at o 9VDC/0.6A. Include 4 antenne interne e funzionalità avanzate come Omni, roaming senza interruzioni, Band Steering, Beamforming, bilanciamento del carico, Airtime Fairness. Gestibile centralmente tramite Omada SDN Controller o tramite l'app Omada per una configurazione semplice e intuitiva.

NECESSITI DI UN PROGETTO AD HOC?

Se devi realizzare infrastruttura con prodotti OMADA-VIGI, richiedi al nostro reparto commerciale un **preventivo dedicato!** [Contattaci>>](#)



Caratteristiche principali:

- **Wi-Fi N300:** Offre velocità wireless fino a 300 Mbps in 2.4 GHz.
- **Perfetto per ambienti affollati:** Lo standard Wi-Fi, quadruplicano la capacità della rete, consentendo la connessione simultanea di più dispositivi senza interruzioni.
- **Roaming senza interruzioni:** Ideale per lo streaming e altre applicazioni in tempo reale, permette di spostarsi tra Access Point senza perdita di prestazioni.
- **Supporto PoE+:** Compatibile con l'alimentazione tramite Power over Ethernet 802.3af PoE oppure 9VDC/0.6A.
- **Rete per ospiti:** Include un Captive Portal per un accesso rapido e sicuro, con diverse modalità di autenticazione disponibili.
- **Integrazione con Omada SDN:** La piattaforma Omada Software Defined Networking consente una gestione centralizzata della rete, con accesso remoto tramite cloud.
- **App Omada:** Gestione semplice e intuitiva della rete tramite dispositivi Android e iOS, accessibile ovunque grazie alla connessione in cloud.
- **Design ultra sottile:** Con una lunghezza di 205.5mm, un'altezza di 181.5mm e uno spessore di 37.1 mm, il modello EAP225 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo flessibilità di installazione.

Scheda tecnica

Model	EAP115
CARATTERISTICHE HARDWARE	
Interfaccia	1× Fast Ethernet (RJ-45) Port (Support IEEE802.3af PoE)
Tasto	Reset
Alimentazione	802.3af PoE or external 9VDC/0.6A power supply
Consumo energetico	2.8 W
Dimensioni (L x P x A)	7.5×6.7×1.2 in (189.5×170.5×29.7mm)
Tipo di antenna	Internal 2× 4 dBi Omni
Tipo di montaggio	Ceiling /Wall Mounting (Kits included)
CARATTERISTICHE WIRELESS	
Coverage	60m²(650ft²)§
Wireless Client Capacity	100+
Concurrent Clients	100+
Standard wireless	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frequenza	2.4-2.4835GHz
Signal rate	11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
Sensibilità di ricezione	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Funzionalità wireless	Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client
Sicurezza wireless	Captive Portal Authentication§ Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK
Potenza di trasmissione	CE: ≤19dBm FCC: ≤26dBm
GESTIONE	
Omada App	Yes

Centralized Management	Omada Cloud-Based Controller Omada Hardware Controller (OC300) Omada Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller
Cloud Access	Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller)
Controller EAP	
Avvisi e-mail	Yes
LED ON/OFF	Yes
Management MAC Access Control	Yes
SNMP	v1, v2c
Log di sistema locale e remoto	Local/Remote Syslog
SSH	Yes
Gestione web-based	HTTP/HTTPS
L3 Management	Yes
Multi-site Management	Yes
Management VLAN	Yes
ALTRO	
Certificazione	CE, FCC, RoHS
Contenuto della confezione	300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP115 Power Cord Mounting Kits Installation Guide
Requisiti di sistema	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP
Ambiente	Operating Temperature: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F); Storage Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F); Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; Storage Humidity: 5%–90% non-condensing

Omada SDN - Software Defined Networking

Omada SDN è la nuova soluzione professionale di TP-Link che integra access point, switch e gateway gestiti da un unico controller centralizzato Hybrid-Cloud o Full-Cloud, garantendo la massima efficienza, affidabilità e sicurezza di rete alla tua impresa.



Posizionamento flessibile e veloce

Omada EAP115, grazie al design elegante e allo chassis studiato per il montaggio a parete o a soffitto, è indicato per installazioni indoor. Il supporto PoE semplifica e rende l'installazione flessibile e scalabile.



Garanzia 3 anni

Il seguente prodotto é coperto da garanzia 3 anni

Download

Nessun depliant disponibile

Tutti i nostri prodotti sono conformi alla normativa CE vigente ([leggi qui](#)). Per richiedere la copia del certificato [compila questo modulo](#)